

# Rockwool 035 Toprock Super Steinwolle

## Zwischensparrendämmung

Lieferbare Dämmstärken 100,120,150,160,180 und 200 mm  
Liefereinheit: Ausschließlich Palettenabnahme

Dämm/Klemmfilz aus Steinwolle auf Rolle, unkaschiert - WLS 035 mit optimalen Wärmedämm- und Schallsolierungseigenschaften für die effektive Energieeinsparung. Steinwolle ist der meist verbaute Wärmedämmstoff im Innenbereich. Besonders zeichnet sich der Klemmfilz in seiner sehr hohen Beständigkeit gegenüber Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer, sowie die sehr hohe Atmungsaktivität aus. Steinwolle ist nicht nur ein hervorragender Wärmedämmstoff, Steinwolle hat darüber hinaus einen extrem hohen Schmelzpunkt von < 1000°C. Dadurch ist das Material stark belastbar und trägt somit aktiv zum vorbeugenden baulichen Brandschutz Mineralische Basis - sehr Umweltfreundlich.

Mineralwolle/Steinwolle - Dämmstoffe für Gebäude. Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden nach DIN-EN-13162

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Rockwool 035 TOPROCK SUPER 035 WLG  
Steinwolle auf Rolle  
Umfangreiche Anwendungsgebiete bei Wärme- und Akustikisolation:

- Zwischensparrendämmung
- Dämmung der obersten Geschosdecke
- Dachbodendämmung
- Holz- und Stahl - Skelettkonstruktionen
- Böden und Decken zwischen den Grundbalken etc.
- Brandklasse: A1 (nicht brennbar)
- Wärmeleitfähigkeit: 035

### VORTEILE / ANWENDUNGSGEBIETE:

TOPROCK SUPER 035 035 ist für die Innendämmung im Dachbereich zwischen den Sparren und als Dachbodendämmung von Böden auf Balken (nicht begehbare aber zugängliche oberste Geschosdecke) geeignet. Weitere Verwendung findet der Klemmfilz bei der Wärme- und Schallsolierung eines zweischaligen Daches, als Dämmung für Holzrahmen und zur Isolierung von Holztafelbauweisen, sowie als Dämmung für belüftete Decken. Weitere Details und das dazugehörige Datenblatt finden Sie unter [www.dk-westment.de](http://www.dk-westment.de)

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Paket	Verkaufseinheit/ Palette
100	1000	5000	5,0 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
120	1000	4500	4,5 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>
150	1000	3500	3,5 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>
160	1000	3000	3,0 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
180	1000	2500	2,5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
200	1000	2500	2,5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>

Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL, Hersteller: ROCKWOOL

## OPTIONALE ERGÄNZUNGSARTIKEL:



### **Dampfbremsfolie blau, 0,20 mm stark, reißfest**

Breite: 2 m gefaltet auf 1 m Rollenbreite, 50 m Rollenlänge, mindert dabei die Restfeuchte im Dach und schließt Wände und Dächer nach innen luftdicht ab.

Bietet hohen Schutz vor Feuchteschäden. **VE-100 qm/Rolle**

Abb. kann geringfügig abweichen



### **Dampfsperrklebeband (50 mm x 25 m)**

Eignet sich für das luftdichte Verkleben von Durchdringungen mit allen handelsüblichen Dampfbremsfolien und Dampfsperrfolien im inneren Dachbereich. Der modifizierte Acrylatkleber hat hervorragende Klebekräfte - selbst auf grobporigem und rauem Untergrund, wie z.B. Spanplatte

**VE 25 lfm/Rolle**

Abb. kann geringfügig abweichen



### **Montage Fix-F, Kleber zum Abdichten der Folie**

an den Wänden, besonders geeignet dort, wo das Dampfsperrklebeband keinen Halt findet.

**VE 310 ml/Kartusche**

Abb. kann geringfügig abweichen



### **Dämmstoff-/Styropor Messer ca. 40 cm lang**

zum Schneiden von Styropor und Mineralfaserdämmplatten. Der Griff besteht aus Hartkunststoff und die Klinge ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und kann zweiseitig genutzt werden.

**Gesamtlänge – 415 mm, Klingenlänge – 280 mm**

Abb. kann geringfügig abweichen

Bei Fragen wählen Sie bitte vorab unsere Kunden-HOTLINE: 02423 - 406444 oder senden uns schriftlich Ihre individuelle Anfrage an [info@dk-westment.de](mailto:info@dk-westment.de)

"Tagespreise"  
Unverbindliche Anfrage

Alles für die Fassadendämmung - schnell - gut - günstig  
Komplettes Dämmprogramm inkl. getönter Putze und Farben  
WDVS in allen EPS Dämmstärken und WLG 031, 032, 035, 040  
lieferbar

Mit voller Hersteller- Qualitäts- und Produktgarantie